



Зарядное устройство СОНАР-МОТО УЗ 205.08-12

Для заряда стартовых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей мотоциклов, скутеров, снегоходов напряжением 12 вольт, емкостью от 1 до 20 Ач. Ручная регулировка максимального зарядного тока. Имеет режим хранения аккумулятора с компенсацией саморазряда.

Устройство зарядное СОНАР УЗ 205.08-12 предназначено для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 Вольт, емкостью 1 ÷ 20Ач. Устройство реализует оптимальную двухшаговую процедуру заряда (I, U), позволяющую заряжать батарею максимально быстро и без повреждения, а также обеспечивает оптимальный режим хранения аккумулятора с компенсацией тока саморазряда. Устройство снабжено ручной регулировкой максимальной величины зарядного тока, что позволяет заряжать аккумуляторы различной емкости.

Устройство полностью автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям, работает в широком диапазоне входных напряжений, без изменения выходных параметров.

Технические данные	
Диапазон значений зарядного тока (А)	от 0 до 1,8
Индикация	Устройство обеспечивает индикацию: 1 правильности подключения клемм к аккумулятору, 2 работоспособности при подключении в сеть, 3 режима заряда аккумулятора, 4 режима хранения аккумуляторной батареи
Регулировка величины начального зарядного тока (А)	0,3 – 1,8
Электрическая мощность, потребляемая от сети не более (Вт)	25
Напряжение питающей сети (В)	220±20