

4MP Компактная сетевая камера

IPC-B124-APF28 (40)

Основные характеристики

Функция День / Ночь

Smart ИК-подсветка до 30 м

2D / 3D DNR

Сжатие

Ultra 265 / H.265 / H.264

Структура

Широкий диапазон температур: -30°C ~ 60°C

Широкий диапазон напряжений: $\pm 25\%$

IP67 защита



Технические характеристики IPC-B124-APF28 (40)

Камера

Матрица	1/2.7", progressive scan, CMOS
Фокусное расстояние	2.8 мм (4.0 мм)
Угол обзора (Г) / Угол обзора (В)	112.7° / 60.1° (86.5° / 44.1°)
Затвор	Автоматический / Ручной
Минимальное освещение	0.02 Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux с ИК-подсветкой
Цифровое шумоподавление	2D / 3D DNR
День/Ночь	ИК-подсветка с авто-переключением
Smart ИК-подсветка	До 30 м
WDR	DWDR

Видео

Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Частота смены кадров	Основной поток: 4MP (2560*1440), Макс 20 к/с; 1080P (1920*1080), Макс 20 к/с; Доп. поток: 720P (1280*720), Макс 20 к/с
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Приватные маски	До 4 областей
Обнаружение движения	До 4 областей

Сеть

Протоколы	Ipv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
-----------	--

Интерфейс

Сеть	10/100M Base-TX Ethernet
Микрофон	Встроенный

Общая информация

Питание	DC 12V±25%, PoE, потребляемая мощность PoE: Макс 4,5 Вт
Размер / Вес	142.1 × 62.4 × 65.2 мм / 0.19 кг